

保偏光纤跳线

460nm~680nm 可见光波长
镀 AR 增透膜-可选

FC/PC-FC/PC


保偏型单模单芯跳线



保偏型单模单芯光纤跳线，保偏专用可调散件，FC/PC-FC/PC，Nufern/Coherent PM780-HP 保偏单模光纤， $\phi 0.9\text{mm}$ 蓝色 Hytrel 松套管，3米



保偏型单模单芯光纤跳线，保偏专用可调散件，FC/PC-FC/PC，Nufern/Coherent PM780-HP 保偏单模光纤， $\phi 3.0\text{mm}$ 蓝色 PVC 松套管，0.5米



慢轴对准

保偏专用可调散件经过特殊设计，应力轴连续旋转可调，与参考键对准后，用螺纹胶固定。
(注：保偏跳线成品出厂前，已按客户对准要求用螺纹胶固定，无法继续旋转可调。)

FC/PC-FC/PC

保偏型单模单芯跳线



保偏型单模单芯光纤跳线，保偏专用可调散件，FC/APC-FC/APC，Nufern/Coherent PM780-HP 保偏单模光纤， $\phi 0.9\text{mm}$ 蓝色 Hytrel 松套管，3米



保偏型单模单芯光纤跳线，保偏专用可调散件，FC/APC-FC/APC，Nufern/Coherent PM780-HP 保偏单模光纤， $\phi 3.0\text{mm}$ 蓝色 PVC 松套管，1米

APC连接器默认选用台阶型插芯(锥型-可选)

FC/PC-FC/APC

保偏型混合转接单模单芯跳线



保偏型混合转接单模单芯跳线，保偏专用可调散件，FC/PC-FC/APC，Nufern/Coherent PM780-HP 保偏单模光纤， $\phi 0.9\text{mm}$ 蓝色 Hytrel 松套管，3米



保偏型混合转接单模单芯跳线，保偏专用可调散件，FC/PC-FC/APC，Nufern/Coherent PM780-HP 保偏单模光纤， $\phi 3.0\text{mm}$ 蓝色 PVC 松套管，0.5米

产品描述：

保偏光纤跳线（保偏尾纤）是一种光纤连接器，接头可安装在一端或两端。我们提供标准保偏跳线，具备消光比高、插入损耗小、重复性好等特点，可按要求制作不同连接器，如 LC、FC、ST、SC、MU 等，提供 PC 和 APC 定制研磨端面，波长 400nm~2000nm 可选。我们还提供了 AR 镀膜的接头，用于光纤到自由空间耦合优化、低插入损耗、高回波损耗的光纤跳线。

产品分类：

- FC、SC、ST、LC、MU 等
- PC、UPC、APC 端面研磨，APC 一般默认选用台阶型插芯（锥型-可选）
- 进口精工、扇港、保偏专用 FC 散件和国产散件可选
- 0.5 米、1 米、2 米等各种长度可定制
- 0.9mm，2.0mm，3.0mm 紧套光缆或 PVC/LSZH 松套管



产品特点:

- 100%检测合格
- 高消光比
- 低插入损耗
- 高回波损耗
- 精工研磨机加工
- 符合 GR-326 标准
- 康宁、Nufern/Coherent 纤芯或者其他国内外知名品牌特种光纤

技术指标:

项目	单位	指标	
端面研磨类型		PC/UPC	APC
连接器类型		FC、SC、ST、LC、SMA905、MU、MTRJ、D4 等	
工作波长	nm	460, 488, 532, 590, 632, 638, 650, 680 或可定制	
典型插入损耗	dB	0.9	
最大插入损耗	dB	1.5	
典型消光比	dB	20	
回波损耗	dB	≥45	≥50
互换性	dB	0.5 (Max.)	
重复性	dB	0.5 (Max.) 1000 次对接	
光纤类型		PM460-HP、PM630-HP, 或客户指定 (优先选用 Nufern/Coherent 或 Corning 品牌)	
最大承载功率 (CW)	mW	50	
最大拉伸载荷	N	5	
工作温度	°C	-20~+70	
运输/存储温度	°C	-40~+85	
标准光纤长度	m	1 米标准, 其他可选	

*长度偏差在±10cm 范围之内.

说明:

1. 技术指标是包含连接器的指标, 不同波长下测试结果会有不同
2. 特种光纤的技术指标请联系我们的销售人员或代表
3. 光纤的长度可选



常用特种单模光纤类型:



美国Nufern/Coherent 熊猫型保偏单模光纤

PM-S350-HP
PM-S405-XP
PM630-HP
PM780-HP
PM980-XP
PM1300-XP
PM1550-XP
PM2000D

美国康宁Corning 熊猫型保偏单模光纤

PM1550 PM980
PM1300 PM850

我们代理销售Nufern/Coherent全系列特种光纤, 另有大量其他国内外知名品牌光纤库存;
因篇幅有限, 如果您需要了解咨询光纤的具体规格明细, 请随时联系我们。

订货信息:

1. 连接器散件及插芯品牌: (保偏专用 FC 散件、日本扇港品牌散件及插芯、日本精工品牌和国产优质散件及插芯可选)
2. A、B 两端连接器类型, 常用的有 FC/UPC, FC/APC, ST/PC, SC/UPC, SC/APC, LC/PC, LC/APC;
3. 光纤类型, 优先选用美国 Nufern/Coherent 品牌保偏系列光纤, 详细光纤规格资料请联系我们的销售人员获取;
4. 松套管类型, 常用的有 0.9mm Hytrel 海翠料 (12 种国标颜色任选)、2.0mm 和 3.0mm 松套管 PVC (常用黄色, 另有黑色、蓝色、桔色常备库存, 其余请与销售人员沟通库存情况, 均可定制)、3.0mm 不锈钢外护套、5.0mm 不锈钢外护套或披塑、6.0mm 不锈钢外护套或披塑、3.0mm 蓝色铠装披塑外护套、5.0mm 蓝色铠装披塑外护套等;
5. 跳线米数, 常用米数 1m、2m、5m、10m 等, 如需更长米数, 因松套管材质不同而导致穿纤难度不同, 请提前与销售人员沟通;
6. 其他特殊要求, 如贴牌、特殊包装方式、指定防尘帽类型等。

定制须知:

如何选购定做的产品:

本公司可以根据用户的要求提供更多的定做产品, 在选择定做的单模光纤跳线时请明确下面的问题, 或者和我们的销售人员联系, 以明确您的具体需求:

1. 您需要什么样的工作波长?
2. 您需要的跳线想和什么样的适配器连接?
3. 什么样的光纤外径或者光缆的保护材料能适合您的应用?
4. 什么样的回波损耗能满足您的应用?
5. 您的系统光功率是否超过 250mW?
6. 加工时有没有其他的要求?

说明:

定做的产品可能因为需要特殊的材料和更多的时间, 所以会比标准产品的价格更高, 交货周期也可能有一定的影响, 我们会在给您提供的报价中指出。

