

自动光纤剥除机 MY2003

单端剥除和窗口剥除
适用于剥除 $\phi 60\sim 1200\mu\text{m}$ 包层的光纤



产品描述:

自动光纤剥除机采用高精度刀片、精密滑台和微电脑控制器,能够保证稳定的剥离速度、精准的剥离长度。能为用户提供高强度的剥除质量。尤其对于带纤剥除,剥口整齐、无碎屑残留、不伤纤。

产品特点:

- 用户可以通过触摸显示屏在 0~50mm 范围内按照要求任意设定剥纤长度,减少电机运行空行程,有效提高用户剥纤效率
- 本机器采用自动剥离方式,光纤剥离受力均匀,剥纤质量高,性能稳定,剥纤一致性好
- 本机器采用高精度刀片、精密滑台和微电脑控制器,运行平稳,有效提高用户的使用体验

技术指标:

项目	指标
适用光纤	石英光纤
光纤芯数	单芯
适用包层直径(μm)	60~1200
剥除长度(mm)	≤ 50 (可加长定制)
加热温度($^{\circ}\text{C}$)	≤ 140 可调
光纤剥离方式	全自动
夹具平台	专用夹具
供电方式	12VDC 3A 120-240VAC 50/60Hz
外形尺寸 L×W×H(mm)	150×72×80
材质	金属
使用环境要求	温度低于 50°C , 湿度低于 85%

